

東京都市計画事業六町四丁目付近土地区画整理事業施行区域内
区画道路における舗装構成(一覧)

○ 排水性アスファルト舗装65型

表層	ポーラスアスファルト混合物	t= 50
基層	再生粗粒度アスファルト混合物	t=100
上層路盤	再生加熱アスファルト処理混合物	t=100
上層路盤	再生粒度調整碎石(RM-40)	t=200
下層路盤	再生クラッシュラン(RC-40)	t=200

○ アスファルト舗装60型

表層	再生密粒度アスファルト混合物	t= 50
基層	再生粗粒度アスファルト混合物	t=200
上層路盤	再生粒度調整碎石(RM-40)	t=150
下層路盤	再生クラッシュラン(RC-40)	t=200

○ アスファルト舗装55型

表層	再生密粒度アスファルト混合物	t= 50
基層	再生粗粒度アスファルト混合物	t= 50
上層路盤	再生加熱アスファルト処理混合物	t= 50
上層路盤	再生粒度調整碎石(RM-40)	t=200
下層路盤	再生クラッシュラン(RC-40)	t=200

○ アスファルト舗装45型

表層	再生密粒度アスファルト混合物	t= 50
基層	再生粗粒度アスファルト混合物	t= 50
上層路盤	再生粒度調整碎石(RM-40)	t=150
下層路盤	再生クラッシュラン(RC-40)	t=200

○ アスファルト舗装40型

表層	再生密粒度アスファルト混合物	t= 50
基層	再生粗粒度アスファルト混合物	t= 50
上層路盤	再生粒度調整碎石(RM-40)	t=150
下層路盤	再生クラッシュラン(RC-40)	t=150

○ 透水性舗装19型(歩道部)

表層	開粒度アスファルト混合物2号	t= 40
路盤	再生クラッシュラン(RC-30)	t=100
フィルター層	しゃ断層用砂	t= 50

○ 車乗入舗装(歩道部)

表層	生コンクリート(21-8-20BB)	t=150
路盤	再生粒度調整碎石(RM-40)	t=150